

Marteaux hydrauliques

Furukawa

FRECHE

LOCATION



eurofor

EUROFOR GROUP

• Série FX

• Série F6-F9

• Série XP



Fiabilité et durabilité améliorées

Puissance de frappe incomparable

Amélioration sensible de l'insonorisation

■ Marteaux hydrauliques série compacte F6 et F9

F6 Type Tracto



Modèle		F6 T
Masse (incl. pic)	kg	370
Amortisseur	MPa	1,1
Taux d'impact	min-1	650 - 1600
Débit	L/min	50 - 90
Pression d'utilisation	MPa	1140
Diamètre du pic	mm	75
Diamètre du flexible	mm	19
Masse porteur	ton	5.5 - 10



La « version Tracto » F6 est équipée de plaques latérales spécifiques fournies par le fabricant avec différents entraxes.

Dans le cadre du déplacement du tracto, le marteau hydraulique peut être replié sous le bras.

Ces spécifications sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis

F6, F6LN et F9LN

FRECHE
LOCATION



Modèle		F6 - F6LN	F9LN
Poids opérationnel			
Super Insonorisé	kg	370	535
Insonorisé	kg	365	-
Longueur			
Super Insonorisé	mm	1400	1595
Insonorisé	mm	1400	-
Largeur			
Super Insonorisé	mm	260	321
Insonorisé	mm	260	-
Taux d'impact	min-1	650 - 1600	550 - 900
Débit hydraulique	L/min	50 - 90	65 - 110
Pression de l'huile au travail	bars	100 - 140	120 - 150
Diamètre du pic	mm	75	90
Diamètre du flexible	mm	12	19
Masse recommandée du porteur	tonnes	3.5 - 10	6 - 15
Puissance absorbée max	kW	26	32
Rayon isophone 85 dB (A)	m	10	11
Energie par coup au pic	J	884	1305

- L'augmentation de la pression dans la tête arrière et le large diamètre du piston offrent une énergie d'impact de 25 % supérieure.
- La bague avant rallongée améliore l'alignement du piston lors de l'impact et les orifices de graissage permettent un graissage uniforme du guide avant.
- Un tirant avec large filetage pour une meilleure résistance. Une plus grande épaisseur de la tête avant pour une plus longue durée de vie.